

G645


A4自动馈纸式扫描仪



直通道设计, 走纸顺畅



- 支持UOS、银河麒麟等国产化操作系统
- 支持超声波重张检测
- 进纸器可容纳100页A4纸或两张硬卡
- 可外接MICROTEK多种平板扫描仪
- 配备数据加工前端处理软件DocWizard



直通道设计, 走纸顺畅

直型通道的设计, 不仅增强了纸张通过率, 而且拓展了扫描介质的范围, 从而使扫描用途得以推广。配备文件进纸和纸张分离技术, 允许不同尺寸和重量的纸张进行混扫作业。




低噪、稳定

从客户实际使用层面为研发设计导向, 使得整个扫描作业始终处于一个低噪、平滑的工作状态, 还您一个安静的办公环境。





长纸扫描功能

G645拥有支援3000mm长度幅面扫描功能, 对于长纸扫描需求的用户事半功倍。



支持超声波重张检测功能

G645装备有一组超声波传感器, 它可以准确的检测多页重张进纸, 即使扫描文件的厚度不一也同样可行。检测到重张进纸后, 超声波传感器会立即中止扫描工作来减少重叠进纸的出现, 减少了漏扫给用户带来的诸多不便。



可容纳100页A4纸或两张硬卡

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器, 犹如一个“吃纸巨兽”, 能批量处理不同厚度、不同尺寸、不同材质的文档及硬卡(身份证、银行卡或小于1.25毫米厚度的浮雕卡)。



可外接MICROTEK多种平板扫描仪

USB数据线并接式布局, 可根据扫描需求, 选择使用自动进纸批量扫描方式或者平台单张扫描方式。

产品规格

扫描类型	A4自动馈纸彩色双面扫描仪
图像传感器	正面:CIS 背面:CIS
分辨率	600dpi (H) × 1200dpi (V)
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit 多数据流:彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小: 70mm(W) × 80mm(L) (2.8" × 3.2") 最大: 242mm(W) × 3000mm(L) (9.5" × 118")
扫描范围	最小: 25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1" × 1") 最大: 216mm(W) × 3000mm(L) (8.5" × 118")
日处理量 ¹	6000页/天
检测功能	超声波重张检测 (1*sensor)
纸张规格	27~431 g/m ² (7~110 lb) 硬卡片 1.25mm

送纸器容量	100页纸 (A4/Letter, 70g/m ²)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白)、JPEG (彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPG, JPG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
驱动接口	标准 TWAIN / WIA
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11 国产化操作系统
操作环境	温度+10°C ~ +35°C 湿度10% ~ 85%RH
尺寸(WxDxH) ²	最大: 316 × 680 × 239 mm (12.4 × 26.8 × 9.4 in.) 最小: 316 × 191 × 168 mm (12.4 × 7.5 × 6.6 in.)
产品净重 ²	4.28 kg
软件 ³	Microtek ScanWizard DI 扫描仪驱动及图像处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

¹ 为确保正常的扫描, 请经常清洁扫描仪部件 (清洁时间可能会因扫描文件的不同而异)。

² 尺寸和净重为近似值。

³ 如果软件未在随机光盘, 请至官网服务与支持\下载中心进行下载。

上海中晶科技有限公司

地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼
电话: 021- 64856614
在线服务QQ号: 8008203273
服务电话: 4008203273、021-64856614-325
网址: <http://www.microtek.com.cn>
服务邮箱: support@microtek.com.cn

MICROTEK
中晶